



# N.º DE MODELO 6521

ProSeries® Shrouded Laminated Steel

Candado con núcleo intercambiable recodificable de acero laminado recubierto ProSeries® de 2-1/8" (54 mm) de ancho

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Elija entre 16 núcleos intercambiables de formato pequeño que adaptan este candado a las cerraduras de sus puertas. Consulte Información relacionada para conocer las opciones.
- La cubierta de hierro protege al arco de cortapernos
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-1/8" (54 mm) resiste los ataques físicos
- Arco de aleación de boro endurecida de 3/4" (19 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- Candado disponible con o sin núcleo. Admite los núcleos estándar SFIC del fabricante
- Opciones de núcleos recodificables de 6 y 7 pines.

### Detalles del producto

El candado recubierto n.º 6521 ProSeries® Weather Tough® de Master Lock tiene un cuerpo de acero resistente de 2-1/8" (54 mm) que resiste los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 3/4" (19 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes. El candado está disponible con o sin núcleo con una selección de 16 núcleos intercambiables de formato pequeño para que este candado se adapte a su puerta y admite núcleos estándar SFIC del fabricante. La cubierta exclusiva ofrece protección contra el agua, el hielo, la suciedad y el polvo

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	6521
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

**Cantidad por caja**

24

**Ancho del cuerpo**


2-1/8 in (54 mm)

**Dimensiones del arco**

A: 5/16 in (8 mm) B: 3/4 in (19 mm) C: 7/8 in (22 mm)

**Color**

Black



Haga clic en la imagen para ampliar