

BOTÍN V-FLEX V79

WATERPROOF PU/PU



Cód. 07-01-128

TALLAS 36 a la 46

Característica

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo con la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.



NORMAS

CE EN ISO 20345:2022
SB PS WR FO SR

Norma Americana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Oxford (Textil)
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro: Membrana impermeable + malla.
- Puntera: Composite.
- Plantilla flexible antiperforaciones.
- Plantilla interior: Mesh + PU, antimicótica e intercambiable.
- Planta: PU/PU.
- Resistencia al deslizamiento (suelo en cerámica + glicerina).
- Penetración y absorción del agua (empeine).
- Protección anti-perforación no metálica.
- Calzado aislante para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-18 (EH).
- Hilo aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Resistencia a Acidos e Hidrocarburos.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



[HTTPS://GESPIN.CL/](https://gespin.cl/)

DIAGONAL PARAGUAY 481 SANTIAGO CENTRO