



APARADO

Poliéster con recubrimiento TPU

COLOR

NUMERACIÓN 40-46

CUELLO Y SUPLENTE

Poliéster

CONSTRUCCIÓN

Cementado

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

CLS

Sistema de acordonado rotatorio con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTILLA DE ARMADO

Plantilla anticalvo Penetration Proof Super Light

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/Comfort Fit

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) con absorción de energía del tacón, resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico y sistema anti torsión (previene torceduras en tobillos)


FORRO

Membrana waterproof respirable

TECNOLOGÍAS


BIDENSIDAD



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



ANTISLIP



WATERPROOF




AISLANTE
ELÉCTRICO



REFLECTANTES



PLANTILLA ANTICALVO
PENETRATION PROOF
SUPER LIGHT



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT

**Thinsulate™
INSULATION
600 GRS.**



CLS SYSTEM



COMPOSITE
TOE



NORMA EUROPEA
ISO 20345:2022
SB PS SR WR EFO SC



MACMÉ